

LMZ-6、10

电流互感器 CURRENT TRANSFORMER

OBC®

电流互感器

空气绝缘开关柜用互感器

6-35kV 户内电流互感器

户内 单相 环氧树脂浇注式

INDOOR SINGLE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

技术参数 Technical data

○ 产品性能符合标准：GB/T20840.1、2 和 IEC61869-1、2
The current transformers are in accordance with GB/T20840.1、2 and IEC61869-1、2 standards

○ 额定二次电流：5A 或 1A ○ 额定频率：50Hz 或 60Hz
Rated secondary current 5A or 1A Rated frequency 50Hz or 60Hz

○ 环境温度：-5℃ ~+40℃
Ambient temperature -5℃ ~+40℃



型号 Type	额定电流比 Rated transformation ratio(5A,1A,V)	准确级组合及相应的额定二次输出 (VA) Accuracy class and accuracy class combination rated secondary output		额定绝缘水平 (kV) Rated insulation level	表面爬电距离 Surface creepage distance(mm)	重量 Weigh (kg)
		0.5、1、3	10P			
LMZ-6	50-630	3.75	5	7.2/32/60	134	4
LMZ-10				12/42/75	175	5

外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

