

环网柜、充气柜用互感器

6-35kV 户内电流互感器

户内 单相 环氧树脂浇注式

INDOOR SINGLE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

技术参数 Technical data

- 产品性能符合标准：GB/T20840.1、2 和 IEC61869-1、2
The current transformers are in accordance with GB/T20840.1、2 and IEC61869-1、2 standards
- 额定二次电流：5A 或 1A ○ 额定频率：50Hz 或 60Hz
Rated secondary current 5A or 1A Rated frequency 50Hz or 60Hz
- 环境温度：-35℃ ~+55℃，日平均温度：≤ 40℃
Ambient temperature: -35℃ ~+55℃，daily average temperature ≤ 40℃
- 工频耐压 3kV, 持续 1min ○ 海拔高度：≤ 1000 米
Altitude : ≤ 1000m



环网柜充气柜用互感器

型号 Type	用途 Purpose	测量电流互感器 Measuring current			保护电流互感器 Protective Current transformer	
		准确级及额定负载 Accuracy class and rated burden			准确级及额定负载 Accuracy class and rated burden	
		0.5	1	3	10P10	10P5
LMZK1-10	300/5	2.5	3.75	5	-	2.5
	400/5	2.5	3.75	5	-	3.75
	500/5	3.75	5	7.5	2.5	5
	600/5	5	7.5	10	3.75	7.5

外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

