

环网柜、充气柜用互感器

6-35kV 户内电流互感器

户内 单相 环氧树脂浇注式

INDOOR SINGLE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

技术参数 Technical data

○ 产品性能符合标准：GB/T20840.1、2 和 IEC61869-1、2
The current transformers are in accordance with GB/T20840.1、2 and IEC61869-1、2 standards

○ 额定二次电流：5A 或 1A ○ 额定频率：50Hz 或 60Hz
Rated secondary current 5A or 1A Rated frequency 50Hz or 60Hz

○ 环境温度：-35℃ ~+55℃，日平均温度：≤ 40℃
Ambient temperature: -35℃ ~+55℃，daily average temperature ≤ 40℃

○ 工频耐压 3kV, 持续 1min; ○ 海拔高度：≤ 1000 米
Altitude : ≤ 1000m



型号 Type	用途 Purpose	测量电流互感器 Measuring current			保护电流互感器 Protectective Current transformer		
		额定电流比 Ratio	准确级及额定负载 Accuracy class and rated burden			准确级及额定负载 Accuracy class and rated burden	
			0.5	1	3	10P10	10P5
LMZK4-10	200/1		1	1.5			
	300/1		1.5	2			
	400/1	2	2.5	2.5			
	500/1	2.5	2.5	2.5			
	600/1	2.5	2.5	2.5			

外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

